

Art.-Nr.: 83050

Fahrradschlauch-Reparatur-Set



Reparaturanleitung:

1. Schlauch ausbauen.
2. Leckstelle ausmachen.
3. Flickengröße festlegen.
4. Die defekte Stelle gründlich säubern, trocknen und aufräumen.
5. Den Kleber dünn auf den Flicker und auf die zu beklebende Stelle dünn auftragen.
6. Den Flicker danach auf die defekte Stelle kleben.
7. Dabei beachten, dass die Leckstelle auch bei aufgepumptem Schlauch vom Flicker genug bedeckt ist.

Sicherheitshinweise:

Kleber nicht in die Augen, auf die Haut und Schleimhäute bringen!

Gummiklebstoffe sind giftig und brennbar. Bei Hautkontakt sofort mit Seife und Wasser abwaschen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Produkt als gefährlichen Abfall bei den örtlichen Recyclingstellen entsorgen.

R 11: Leichtentzündlich

R 38: Reizt die Haut

R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

D – 42115 Wuppertal

Tel.: +49 (0) 202 42 92 83 - 0

Fax: +49 (0) 202 2 65 57 98

www.eal-vertrieb.com

info@eal-vertrieb.com